


A280ESD

EX Leuchte | Stahlblech Microprisma | Zone 2/22 | 74W | 9900lm | 4000K | IP66



Ra > 80	4000 K
------------	-----------

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Zertifizierung CE	1
Fertigungsnormen	UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 60079-0:2018 AC:2020-02, EN IEC 60079-15:2019, EN 60079-31:2014, EN IEC 55015:2019 A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013
Lebensdauer [h]	60000
Produkt Typ	LED EX Leuchte
Raum	EX geschützte Leuchte für Wand od. Deckenmontage
Ersatz Lichtquelle	2x80W
Anzahl Lichtquellen	1
Zulassung ATEX Zone (Gas)	2
Zulassung ATEX Zone (Staub)	22



Abmessung und Body

Länge[mm]	1565
Breite [mm]	108
Höhe[mm]	80
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	3.9
Produktfarbe	Grau RAL 7035
Schutzklasse I - Erdung	I
Fassung	Leuchtenklemme
Schutzklasse	I
EX Zone:	2 (II 3G Ex nA IIB T4) und 22 (II 3D Ex tD A22 T100)
Bauform	Industrie Langfeldleuchte

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	9900
Binningtoleranz	SDCM3
Farbwiedergabeindex	>80
Reflektor	Microprisma
Dimmbar	ja - Inselbetrieb oder Master / Slave
Lichtfarbe	Neutralweiß
LED	180
Lumen/Watt	134

Elektrische Daten

Anzahl Vorschaltgeräte pro Automat	B16 20 / C16 29
Leistung [Watt]	74
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	230 Vac
Spannung Art	AC/DC
Eingangsspannung [V]	AC 230V / DC 93 - 265V



Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur -30°C ... 50°C

Steuerung


Schaltmöglichkeit ON / OFF

Funktionen

Elektronisches LED-Betriebsgerät als Smart- Driver. Optional intelligente Inselleuchte.

Beiliegender Sensors ermöglicht Helligkeitsnachführung bis 8m Montagehöhe. Leuchte auf Netz Dauerbetrieb. Eingliederung in das SD Lichtsteuersystem möglich.

Grafiken





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937