

RE-FIT-R927-01

**LED RE-FIT SET 1-flammig ON/OFF | 6W | 864lm | 927 | 562mm |
ersetzt Leuchtstoffröhre: T8. 600mm. 18W**



-  **864 Lumen**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Entdecken Sie den KITEO LED Umrüstsatz für Leuchtstoffröhren, der eine einfache Umstellung auf moderne LED-Technologie ermöglicht. Mit der Dimmfunktion ON/OFF kontrollieren Sie die Lichtverhältnisse selbst. Ideal für Büros, Schulen und Krankenhäuser bietet dieser Umrüstsatz erhebliche Energie- und Wartungskosteneinsparungen. Steigern Sie Ihre Lichtqualität mit diesem ökologisch nachhaltigen Produkt.

IP54



Deklaration

ARTIKELNAME	LED RE-FIT SET 1-flammig ON/OFF 6W 864lm 927 562mm ersetzt Leuchtstoffröhre: T8. 600mm. 18W
HERSTELLER CODE	RE-FIT-R927-01
PRODUKTGRUPPEN NAME	Leuchtstoffröhren RE-FIT Ersatzleuchte
HERKUNFTSLAND	EU
TARIC CODE	94054139
TECHNOLOGIE	EcoGlow LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN 60598-1. EN 60598-2-1. EN 62031. EN 62471. EN 60335-1. EN 60335-2-24. EN 60335-2-89. Eco Design 2019/2020 (SLR). Energy Labelling 2019/2015 (ELR). PRP/HACCP (Food Safety).RoHS/Reach.ENEC. UL
PRODUKT TYP	LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre
REPARATURFÄHIGKEIT	Ja. LED Leuchte. Trafo. Kabel einzeln reparierbar
ERSATZ LICHTQUELLE	T8. 600mm. 18W
ANZAHL LICHTQUELLEN	1-flammig
ZERTIFIZIERUNG ENEC	ja



Abmessung und Body

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	562
BREITE [MM]	21
HÖHE[MM]	18
IP SCHUTZART	IP54
MATERIAL KORPUS	Exloxiertes Aluminium Profil. PMMA Linse. PBT Endkappe
PRODUKTFARBE	Aluminium. schwarze Endkappen. Opale Linse
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	LED Leuchten: 1-flammig. Trafo. Verbindungskabel



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	2700
ÖFFNUNGSWINKEL* [Â° GRAD]	120
LUMEN* [LM]	864
BINNINGTOLERANZ	3-Step-MacAdam
FARBWIEDERGABEINDEX	92
DIMMBAR	ON/OFF
BLENDUNG	Leuchtenabhängig
LICHTFARBE	Warmweiß
LED	1 Stk. EcoGlow LED
LUMEN/WATT	144



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220 - 240
LEISTUNGSFAKTOR	0.95
LEISTUNG JE LICHTQUELLE	6



Anschluss

ANSCHLÜSSE	SNAP IN Klemmanschluss AC. Steckerfertig DC
MAX. QUERSCHNITT [MMÂ²]	0.5 â; 1.5mmÂ² AC

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.