

RE-FIT-R927-09-DA

LED RE-FIT SET 1-flammig DALI | 12W | 1776lm | 927 | 843mm | ersetzt Leuchtstoffröhre: T5 HO. 850mm. 39W



-  **1776 Lumen**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Der KITEO LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre bietet eine umweltfreundliche, energieeffiziente Beleuchtungslösung mit Dimmfunktion mittels DALI. Ideal für Büros, Schulen und Krankenhäuser, gewährleistet er eine blendfreie, gleichmäßige Ausleuchtung und schafft eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Der Wechsel zu dieser LED-Technologie verspricht erhebliche Energieeinsparungen sowie hohe Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit.

IP54



Deklaration

ARTIKELNAME	LED RE-FIT SET 1-flammig DALI 12W 1776lm 927 843mm ersetzt Leuchtstoffröhre: T5 HO. 850mm. 39W
HERSTELLER CODE	RE-FIT-R927-09-DA
PRODUKTGRUPPEN NAME	Leuchtstoffröhren RE-FIT Ersatzleuchte
HERKUNFTSLAND	EU
TARIC CODE	94054139
TECHNOLOGIE	EcoGlow LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN 60598-1. EN 60598-2-1. EN 62031. EN 62471. EN 60335-1. EN 60335-2-24. EN 60335-2-89. Eco Design 2019/2020 (SLR). Energy Labelling 2019/2015 (ELR). PRP/HACCP (Food Safety).RoHS/Reach.ENEC. UL
PRODUKT TYP	LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre
REPARATURFÄHIGKEIT	Ja. LED Leuchte. Trafo. Kabel einzeln reparierbar
ERSATZ LICHTQUELLE	T5 HO. 850mm. 39W
ANZAHL LICHTQUELLEN	1-flammig
ZERTIFIZIERUNG ENEC	ja



Abmessung und Body

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	843
BREITE [MM]	21
HÖHE[MM]	18
IP SCHUTZART	IP54
MATERIAL KORPUS	Exloxiertes Aluminium Profil. PMMA Linse. PBT Endkappe
PRODUKTFARBE	Aluminium. schwarze Endkappen. Opale Linse
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	LED Leuchten: 1-flammig. Trafo. Verbindungskabel



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	2700
ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD]	176
LUMEN* [LM]	1776
BINNINGTOLERANZ	3-Step-MacAdam
FARBWIEDERGABEINDEX	92
DIMMBAR	DALI
BLENDUNG	Leuchtenabhängig
LICHTFARBE	Warmweiß
LED	1 Stk. EcoGlow LED
LUMEN/WATT	148



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220 - 240
LEISTUNGSFAKTOR	0.151
LEISTUNG JE LICHTQUELLE	12



Anschluss

ANSCHLÜSSE	SNAP IN Klemmanschluss AC. Steckerfertig DC
MAX. QUERSCHNITT [MMÅ²]	0.5 â€” 1.5mmÅ² AC

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.