

RE-FIT-R927-41-DA

LED RE-FIT SET 3-flammig DALI | 21W | 3139lm | 927 | 516mm | ersetzt Leuchtstoffröhre: 3x T5 HO. 550mm. 24W



-  **3139 Lumen**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Der LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre von KITEO verwandelt traditionelle Beleuchtung in moderne, energiesparende LED-Lösungen. Er verfügt über die innovative Dimmfunktion DALI und eignet sich perfekt für Innenräume, die stabile und wirtschaftliche Lichtlösungen benötigen. Die einfache Installation ermöglicht eine schnelle und effiziente Umstellung auf eine verbesserte Lichtqualität.

IP54



Deklaration

ARTIKELNAME	LED RE-FIT SET 3-flammig DALI 21W 3139lm 927 516mm ersetzt Leuchtstoffröhre: 3x T5 HO. 550mm. 24W
HERSTELLER CODE	RE-FIT-R927-41-DA
PRODUKTGRUPPEN NAME	Leuchtstoffröhren RE-FIT Ersatzleuchte
HERKUNFTSLAND	EU
TARIC CODE	94054139
TECHNOLOGIE	EcoGlow LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN 60598-1. EN 60598-2-1. EN 62031. EN 62471. EN 60335-1. EN 60335-2-24. EN 60335-2-89. Eco Design 2019/2020 (SLR). Energy Labelling 2019/2015 (ELR). PRP/HACCP (Food Safety).RoHS/Reach.ENEC. UL
PRODUKT TYP	LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre
REPARATURFÄHIGKEIT	Ja. LED Leuchte. Trafo. Kabel einzeln reparierbar
ERSATZ LICHTQUELLE	3x T5 HO. 550mm. 24W
ANZAHL LICHTQUELLEN	3-flammig
ZERTIFIZIERUNG ENEC	ja



Abmessung und Body

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	516
BREITE [MM]	21
HÖHE[MM]	18
IP SCHUTZART	IP54
MATERIAL KORPUS	Exloxiertes Aluminium Profil. PMMA Linse. PBT Endkappe
PRODUKTFARBE	Aluminium. schwarze Endkappen. Opale Linse
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	LED Leuchten: 3-flammig. Trafo. Verbindungskabel



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	2700
ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD]	208
LUMEN* [LM]	3139
BINNINGTOLERANZ	3-Step-MacAdam
FARBWIEDERGABEINDEX	92
DIMMBAR	DALI
BLENDUNG	Leuchtenabhängig
LICHTFARBE	Warmweiß
LED	3 Stk. EcoGlow LED
LUMEN/WATT	149



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220 - 240
LEISTUNGSFAKTOR	0.183
LEISTUNG JE LICHTQUELLE	21



Anschluss

ANSCHLÜSSE	SNAP IN Klemmanschluss AC. Steckerfertig DC
MAX. QUERSCHNITT [MMÅ²]	0.5 â€“; 1.5mmÅ² AC

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.