

RE-FIT-R927-46

LED RE-FIT SET 4-flammig ON/OFF | 28W | 4186lm | 927 | 516mm
| ersetzt Leuchtstoffröhre: 4x T5 HO. 550mm. 24W



-  **4186 Lumen**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Der innovative LED Umrüstsatz von KITEO bietet einfache Bedienung mit Dimmbarkeit (ON/OFF) und passt die Lichtintensität individuell an. Ideal für Arbeitsplätze, Bildungseinrichtungen und Ladenlokale, überzeugt er durch herausragende Lichtqualität und Energieeffizienz. Ersetzen Sie alte Leuchtstoffröhren und genießen Sie moderne Beleuchtung.

IP54



Deklaration

ARTIKELNAME	LED RE-FIT SET 4-flammig ON/OFF 28W 4186lm 927 516mm ersetzt Leuchtstoffröhre: 4x T5 HO. 550mm. 24W
HERSTELLER CODE	RE-FIT-R927-46
PRODUKTGRUPPEN NAME	Leuchtstoffröhren RE-FIT Ersatzleuchte
HERKUNFTSLAND	EU
TARIC CODE	94054139
TECHNOLOGIE	EcoGlow LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN 60598-1. EN 60598-2-1. EN 62031. EN 62471. EN 60335-1. EN 60335-2-24. EN 60335-2-89. Eco Design 2019/2020 (SLR). Energy Labelling 2019/2015 (ELR). PRP/HACCP (Food Safety).RoHS/Reach.ENEC. UL
PRODUKT TYP	LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre
REPARATURFÄHIGKEIT	Ja. LED Leuchte. Trafo. Kabel einzeln reparierbar
ERSATZ LICHTQUELLE	4x T5 HO. 550mm. 24W
ANZAHL LICHTQUELLEN	4-flammig
ZERTIFIZIERUNG ENEC	ja



Abmessung und Body

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	516
BREITE [MM]	21
HÖHE[MM]	18
IP SCHUTZART	IP54
MATERIAL KORPUS	Exloxiertes Aluminium Profil. PMMA Linse. PBT Endkappe
PRODUKTFARBE	Aluminium. schwarze Endkappen. Opale Linse
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	LED Leuchten: 3-flammig. Trafo. Verbindungskabel



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	2700
ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD]	165
LUMEN* [LM]	4186
BINNINGTOLERANZ	3-Step-MacAdam
FARBWIEDERGABEINDEX	92
DIMMBAR	ON/OFF
BLENDUNG	Leuchtenabhängig
LICHTFARBE	Warmweiß
LED	3 Stk. EcoGlow LED
LUMEN/WATT	149



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220 - 240
LEISTUNGSFAKTOR	0.140
LEISTUNG JE LICHTQUELLE	28



Anschluss

ANSCHLÜSSE	SNAP IN Klemmanschluss AC. Steckerfertig DC
MAX. QUERSCHNITT [MMÅ²]	0.5 â€” 1.5mmÅ² AC

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.