

RE-FIT-R930-05-DA

LED RE-FIT SET 1-flammig DALI | 8W | 1123.2lm | 930 | 843mm | ersetzt Leuchtstoffröhre: T5 HE. 850mm. 21W



-  **1123 Lumen**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Der LED Umrüstsatz von KITEO verbessert die Energieeffizienz in Gewerbebereichen. Er bietet eine DALI-dimmbare Funktion zur Anpassung an individuelle Bedürfnisse und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Schulen oder Verkaufsräumen. Diese umweltfreundliche Lösung senkt Kosten und Ressourcenverbrauch, verlängert die Lebensdauer der Beleuchtung und reduziert den Wartungsaufwand.

IP54



Deklaration

ARTIKELNAME	LED RE-FIT SET 1-flammig DALI 8W 1123.2lm 930 843mm ersetzt Leuchtstoffröhre: T5 HE. 850mm. 21W
HERSTELLER CODE	RE-FIT-R930-05-DA
PRODUKTGRUPPEN NAME	Leuchtstoffröhren RE-FIT Ersatzleuchte
HERKUNFTSLAND	EU
TARIC CODE	94054139
TECHNOLOGIE	EcoGlow LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN 60598-1. EN 60598-2-1. EN 62031. EN 62471. EN 60335-1. EN 60335-2-24. EN 60335-2-89. Eco Design 2019/2020 (SLR). Energy Labelling 2019/2015 (ELR). PRP/HACCP (Food Safety).RoHS/Reach.ENEC. UL
PRODUKT TYP	LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre
REPARATURFÄHIGKEIT	Ja. LED Leuchte. Trafo. Kabel einzeln reparierbar
ERSATZ LICHTQUELLE	T5 HE. 850mm. 21W
ANZAHL LICHTQUELLEN	1-flammig
ZERTIFIZIERUNG ENEC	ja



Abmessung und Body

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	843
BREITE [MM]	21
HÖHE[MM]	18
IP SCHUTZART	IP54
MATERIAL KORPUS	Exloxiertes Aluminium Profil. PMMA Linse. PBT Endkappe
PRODUKTFARBE	Aluminium. schwarze Endkappen. Opale Linse
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	LED Leuchten: 1-flammig. Trafo. Verbindungskabel



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD]	172
LUMEN* [LM]	1123
BINNINGTOLERANZ	3-Step-MacAdam
FARBWIEDERGABEINDEX	92
DIMMBAR	DALI
BLENDUNG	Leuchtenabhängig
LICHTFARBE	Warmweiß
LED	1 Stk. EcoGlow LED
LUMEN/WATT	140



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220 - 240
LEISTUNGSFAKTOR	0.147
LEISTUNG JE LICHTQUELLE	8



Anschluss

ANSCHLÜSSE	SNAP IN Klemmanschluss AC. Steckerfertig DC
MAX. QUERSCHNITT [MMÅ²]	0.5 â€” 1.5mmÅ² AC

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.