

RE-FIT-R930-06-DA

LED RE-FIT SET 1-flammig DALI | 13W | 1814.4lm | 930 | 1124mm | ersetzt Leuchtstoffröhre: T5 HE. 1150mm. 28W



-  **1814 Lumen**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Der LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre von KITEO bietet eine effiziente Beleuchtung durch moderne LED-Technologie. Er ersetzt traditionelle Systeme und kann durch den dimmbaren DALI-Mechanismus die Lichtintensität anpassen, ideal für Büros, Schulen und Einzelhandel. Umweltfreundlich und energiesparend, setzt er neue Standards in der Beleuchtungstechnik.

IP54



Deklaration

ARTIKELNAME	LED RE-FIT SET 1-flammig DALI 13W 1814.4lm 930 1124mm ersetzt Leuchtstoffröhre: T5 HE. 1150mm. 28W
HERSTELLER CODE	RE-FIT-R930-06-DA
PRODUKTGRUPPEN NAME	Leuchtstoffröhren RE-FIT Ersatzleuchte
HERKUNFTSLAND	EU
TARIC CODE	94054139
TECHNOLOGIE	EcoGlow LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN 60598-1. EN 60598-2-1. EN 62031. EN 62471. EN 60335-1. EN 60335-2-24. EN 60335-2-89. Eco Design 2019/2020 (SLR). Energy Labelling 2019/2015 (ELR). PRP/HACCP (Food Safety).RoHS/Reach.ENEC. UL
PRODUKT TYP	LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre
REPARATURFÄHIGKEIT	Ja. LED Leuchte. Trafo. Kabel einzeln reparierbar
ERSATZ LICHTQUELLE	T5 HE. 1150mm. 28W
ANZAHL LICHTQUELLEN	1-flammig
ZERTIFIZIERUNG ENEC	ja



Abmessung und Body

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1124
BREITE [MM]	21
HÖHE[MM]	18
IP SCHUTZART	IP54
MATERIAL KORPUS	Exloxiertes Aluminium Profil. PMMA Linse. PBT Endkappe
PRODUKTFARBE	Aluminium. schwarze Endkappen. Opale Linse
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	LED Leuchten: 1-flammig. Trafo. Verbindungskabel



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD]	173
LUMEN* [LM]	1814
BINNINGTOLERANZ	3-Step-MacAdam
FARBWIEDERGABEINDEX	92
DIMMBAR	DALI
BLENDUNG	Leuchtenabhängig
LICHTFARBE	Warmweiß
LED	1 Stk. EcoGlow LED
LUMEN/WATT	140



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220 - 240
LEISTUNGSFAKTOR	0.148
LEISTUNG JE LICHTQUELLE	13



Anschluss

ANSCHLÜSSE	SNAP IN Klemmanschluss AC. Steckerfertig DC
MAX. QUERSCHNITT [MMÅ²]	0.5 â€“; 1.5mmÅ² AC

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.