

RE-FIT-R930-26-DA

LED RE-FIT SET 2-flammig DALI | 28W | 3955.2lm | 930 | 1450mm | ersetzt Leuchtstoffröhre: 2x T5 HE. 1450mm. 35W



-  **3955 Lumen**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Entdecken Sie den LED Umrüstsatz von KITEO mit fortschrittlicher DALI-dimmbarer Technologie. Dieser ermöglicht eine nahtlose Anpassung der Beleuchtungsintensität für optimale Lichtverhältnisse, ideal für Büros, Bildungseinrichtungen oder den Einzelhandel. Der Umrüstsatz bietet nicht nur hervorragende Lichteigenschaften, sondern auch bedeutende Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren.

IP54



Deklaration

ARTIKELNAME	LED RE-FIT SET 2-flammig DALI 28W 3955.2lm 930 1450mm ersetzt Leuchtstoffröhre: 2x T5 HE. 1450mm. 35W
HERSTELLER CODE	RE-FIT-R930-26-DA
PRODUKTGRUPPEN NAME	Leuchtstoffröhren RE-FIT Ersatzleuchte
HERKUNFTSLAND	EU
TARIC CODE	94054139
TECHNOLOGIE	EcoGlow LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN 60598-1. EN 60598-2-1. EN 62031. EN 62471. EN 60335-1. EN 60335-2-24. EN 60335-2-89. Eco Design 2019/2020 (SLR). Energy Labelling 2019/2015 (ELR). PRP/HACCP (Food Safety).RoHS/Reach.ENEC. UL
PRODUKT TYP	LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre
REPARATURFÄHIGKEIT	Ja. LED Leuchte. Trafo. Kabel einzeln reparierbar
ERSATZ LICHTQUELLE	2x T5 HE. 1450mm. 35W
ANZAHL LICHTQUELLEN	2-flammig
ZERTIFIZIERUNG ENEC	ja



Abmessung und Body

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1450
BREITE [MM]	21
HÖHE[MM]	18
IP SCHUTZART	IP54
MATERIAL KORPUS	Exloxiertes Aluminium Profil. PMMA Linse. PBT Endkappe
PRODUKTFARBE	Aluminium. schwarze Endkappen. Opale Linse
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	LED Leuchten: 2-flammig. Trafo. Verbindungskabel



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD]	193
LUMEN* [LM]	3955
BINNINGTOLERANZ	3-Step-MacAdam
FARBWIEDERGABEINDEX	92
DIMMBAR	DALI
BLENDUNG	Leuchtenabhängig
LICHTFARBE	Warmweiß
LED	2 Stk. EcoGlow LED
LUMEN/WATT	141



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220 - 240
LEISTUNGSFAKTOR	0.168
LEISTUNG JE LICHTQUELLE	28



Anschluss

ANSCHLÜSSE	SNAP IN Klemmanschluss AC. Steckerfertig DC
MAX. QUERSCHNITT [MMÅ²]	0.5 â€“; 1.5mmÅ² AC

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.