


RE-FIT-R930-30

LED RE-FIT SET 2-flammig ON/OFF | 40W | 5836.8lm | 930 | 1124mm | ersetzt Leuchtstoffröhre: 2x T5 HO. 1150mm. 54W



-  **5837 Lumen**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Der KITEON LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre optimiert Effizienz und Komfort durch einfache Umstellung von traditionellen zu LED-Systemen. Dieses dimmbare Produkt mit ON/OFF-Funktion ermöglicht personalisierte Lichtgestaltung, schont die Umwelt und verbessert die Atmosphäre. Es passt ideal in Büros, Schulen oder Krankenhäuser und benötigt keine weiteren Anpassungen. Nutzen Sie KITEONs fortschrittliche Technologie.

IP54



Deklaration

ARTIKELNAME	LED RE-FIT SET 2-flammig ON/OFF 40W 5836.8lm 930 1124mm ersetzt Leuchtstoffröhre: 2x T5 HO. 1150mm. 54W
HERSTELLER CODE	RE-FIT-R930-30
PRODUKTGRUPPEN NAME	Leuchtstoffröhren RE-FIT Ersatzleuchte
HERKUNFTSLAND	EU
TARIC CODE	94054139
TECHNOLOGIE	EcoGlow LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN 60598-1. EN 60598-2-1. EN 62031. EN 62471. EN 60335-1. EN 60335-2-24. EN 60335-2-89. Eco Design 2019/2020 (SLR). Energy Labelling 2019/2015 (ELR). PRP/HACCP (Food Safety).RoHS/Reach.ENEC. UL
PRODUKT TYP	LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre
REPARATURFÄHIGKEIT	Ja. LED Leuchte. Trafo. Kabel einzeln reparierbar
ERSATZ LICHTQUELLE	2x T5 HO. 1150mm. 54W
ANZAHL LICHTQUELLEN	2-flammig
ZERTIFIZIERUNG ENEC	ja



Abmessung und Body

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1124
BREITE [MM]	21
HÖHE[MM]	18
IP SCHUTZART	IP54
MATERIAL KORPUS	Exloxiertes Aluminium Profil. PMMA Linse. PBT Endkappe
PRODUKTFARBE	Aluminium. schwarze Endkappen. Opale Linse
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	LED Leuchten: 2-flammig. Trafo. Verbindungskabel



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD]	149
LUMEN* [LM]	5837
BINNINGTOLERANZ	3-Step-MacAdam
FARBWIEDERGABEINDEX	92
DIMMBAR	ON/OFF
BLENDUNG	Leuchtenabhängig
LICHTFARBE	Warmweiß
LED	2 Stk. EcoGlow LED
LUMEN/WATT	146



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220 - 240
LEISTUNGSFAKTOR	0.124
LEISTUNG JE LICHTQUELLE	40



Anschluss

ANSCHLÜSSE	SNAP IN Klemmanschluss AC. Steckerfertig DC
MAX. QUERSCHNITT [MMÅ²]	0.5 â€” 1.5mmÅ² AC