


RE-FIT-R930-41

LED RE-FIT SET 3-flammig ON/OFF | 21W | 3139.2lm | 930 | 516mm | ersetzt Leuchtstoffröhre: 3x T5 HO. 550mm. 24W



Der LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre von KITEO wandelt jede Standardleuchte in eine energieeffiziente LED-Beleuchtung um. Dieses Produkt spart nicht nur Energie, sondern ist auch durch seine Dimmbarkeit ON/OFF individuell anpassbar. Es eignet sich für Bürogebäude, Werkstätten und Einzelhandelsgeschäfte, wo dauerhafte Beleuchtung benötigt wird. Ideal für Orte, die eine zuverlässige und kosteneffiziente Lichtlösung erfordern.

IP54



Deklaration

ARTIKELNAME	LED RE-FIT SET 3-flammig ON/OFF 21W 3139.2lm 930 516mm ersetzt Leuchtstoffröhre: 3x T5 HO. 550mm. 24W
HERSTELLER CODE	RE-FIT-R930-41
PRODUKTGRUPPEN NAME	Leuchtstoffröhren RE-FIT Ersatzleuchte
HERKUNFTSLAND	EU
TARIC CODE	94054139
TECHNOLOGIE	EcoGlow LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN 60598-1. EN 60598-2-1. EN 62031. EN 62471. EN 60335-1. EN 60335-2-24. EN 60335-2-89. Eco Design 2019/2020 (SLR). Energy Labelling 2019/2015 (ELR). PRP/HACCP (Food Safety).RoHS/Reach.ENEC. UL
PRODUKT TYP	LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre
REPARATURFÄHIGKEIT	Ja. LED Leuchte. Trafo. Kabel einzeln reparierbar
ERSATZ LICHTQUELLE	3x T5 HO. 550mm. 24W
ANZAHL LICHTQUELLEN	3-flammig
ZERTIFIZIERUNG ENEC	ja



Abmessung und Body

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	516
BREITE [MM]	21
HÖHE[MM]	18
IP SCHUTZART	IP54
MATERIAL KORPUS	Exloxiertes Aluminium Profil. PMMA Linse. PBT Endkappe
PRODUKTFARBE	Aluminium. schwarze Endkappen. Opale Linse
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	LED Leuchten: 3-flammig. Trafo. Verbindungskabel



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD]	160
LUMEN* [LM]	3139
BINNINGTOLERANZ	3-Step-MacAdam
FARBWIEDERGABEINDEX	92
DIMMBAR	ON/OFF
BLENDUNG	Leuchtenabhängig
LICHTFARBE	Warmweiß
LED	3 Stk. EcoGlow LED
LUMEN/WATT	149



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220 - 240
LEISTUNGSFAKTOR	0.135
LEISTUNG JE LICHTQUELLE	21



Anschluss

ANSCHLÜSSE	SNAP IN Klemmanschluss AC. Steckerfertig DC
MAX. QUERSCHNITT [MMÅ²]	0.5 â€” 1.5mmÅ² AC

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.