

RE-FIT-R930-46

**LED RE-FIT SET 4-flammig ON/OFF | 28W | 4185.6lm | 930 | 516mm | ersetzt Leuchtstoffröhre: 4x T5 HO. 550mm. 24W**



-  **4186 Lumen**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Entdecken Sie den KITEO LED Umrüstsatz für Leuchtstoffröhren – die ideale Wahl für effiziente Beleuchtung. Ersetzen Sie alte Röhren einfach durch moderne, energiesparende LEDs. Der Satz ist dimmbar, sodass Sie die Lichtintensität individuell anpassen können. Perfekt für Gewerbe und Privatnutzung, kombiniert er ausgezeichnete Lichtqualität mit Energieeffizienz.

IP54



## Deklaration

|                            |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | LED RE-FIT SET 4-flammig ON/OFF   28W   4185.6lm   930   516mm   ersetzt Leuchtstoffröhre: 4x T5 HO. 550mm. 24W                                                                                   |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | RE-FIT-R930-46                                                                                                                                                                                    |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | Leuchtstoffröhren RE-FIT Ersatzleuchte                                                                                                                                                            |
| <b>HERKUNFTSLAND</b>       | EU                                                                                                                                                                                                |
| <b>TARIC CODE</b>          | 94054139                                                                                                                                                                                          |
| <b>TECHNOLOGIE</b>         | EcoGlow LED                                                                                                                                                                                       |
| <b>FERTIGUNGSNORMEN</b>    | EN 60598-1. EN 60598-2-1. EN 62031. EN 62471. EN 60335-1. EN 60335-2-24. EN 60335-2-89. Eco Design 2019/2020 (SLR). Energy Labelling 2019/2015 (ELR). PRP/HACCP (Food Safety).RoHS/Reach.ENEC. UL |
| <b>PRODUKT TYP</b>         | LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre                                                                                                                                                                   |
| <b>REPARATURFÄHIGKEIT</b>  | Ja. LED Leuchte. Trafo. Kabel einzeln reparierbar                                                                                                                                                 |
| <b>ERSATZ LICHTQUELLE</b>  | 4x T5 HO. 550mm. 24W                                                                                                                                                                              |
| <b>ANZAHL LICHTQUELLEN</b> | 4-flammig                                                                                                                                                                                         |
| <b>ZERTIFIZIERUNG ENEC</b> | ja                                                                                                                                                                                                |



## Abmessung und Body

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| LÄNGE[MM]              | 516                                                    |
| BREITE [MM]            | 21                                                     |
| HÖHE[MM]               | 18                                                     |
| IP SCHUTZART           | IP54                                                   |
| MATERIAL KORPUS        | Exloxiertes Aluminium Profil. PMMA Linse. PBT Endkappe |
| PRODUKTFARBE           | Aluminium. schwarze Endkappen. Opale Linse             |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] | LED Leuchten: 3-flammig. Trafo. Verbindungskabel       |



## Lichttechnische Daten

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| LICHTFARBE IN KELVIN      | 3000               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD] | 165                |
| LUMEN* [LM]               | 4186               |
| BINNINGTOLERANZ           | 3-Step-MacAdam     |
| FARBWIEDERGABEINDEX       | 92                 |
| DIMMBAR                   | ON/OFF             |
| BLENDUNG                  | Leuchtenabhängig   |
| LICHTFARBE                | Warmweiß           |
| LED                       | 3 Stk. EcoGlow LED |
| LUMEN/WATT                | 149                |



## Elektrische Daten

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| FREQUENZ                | 50/60 Hz  |
| SPANNUNG [VOLT]         | 220 - 240 |
| LEISTUNGSFAKTOR         | 0.140     |
| LEISTUNG JE LICHTQUELLE | 28        |



## Anschluss

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| ANSCHLÜSSE              | SNAP IN Klemmanschluss AC. Steckerfertig DC |
| MAX. QUERSCHNITT [MMÅ²] | 0.5 â€” 1.5mmÅ² AC                          |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.