

RE-FIT-R940-04-DA

LED RE-FIT SET 1-flammig DALI | 6W | 820lm | 940 | 516mm | ersetzt Leuchtstoffröhre: T5 HE. 550mm. 14W



- 820 Lumen**
- außergewöhnliche Langlebigkeit**
- Kombiniert brillante Beleuchtung**

Der KITEO LED Umrüstsatz ermöglicht die effiziente Modernisierung herkömmlicher Leuchtstoffröhren. Mit DALI-Steuerung ist der Umrüstsatz dimmbar, was für individuell anpassbare Lichtintensität sorgt. Ideal für Büros, Bildungseinrichtungen und Gewerbe, unterstützt er nachhaltige Beleuchtung und reduziert Energiekosten, verbessert zugleich den Arbeitskomfort.

IP54



Deklaration

ARTIKELNAME	LED RE-FIT SET 1-flammig DALI 6W 820lm 940 516mm ersetzt Leuchtstoffröhre: T5 HE. 550mm. 14W
HERSTELLER CODE	RE-FIT-R940-04-DA
PRODUKTGRUPPEN NAME	Leuchtstoffröhren RE-FIT Ersatzleuchte
HERKUNFTSLAND	EU
TARIC CODE	94054139
TECHNOLOGIE	EcoGlow LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN 60598-1. EN 60598-2-1. EN 62031. EN 62471. EN 60335-1. EN 60335-2-24. EN 60335-2-89. Eco Design 2019/2020 (SLR). Energy Labelling 2019/2015 (ELR). PRP/HACCP (Food Safety).RoHS/Reach.ENEC. UL
PRODUKT TYP	LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre
REPARATURFÄHIGKEIT	Ja. LED Leuchte. Trafo. Kabel einzeln reparierbar
ERSATZ LICHTQUELLE	T5 HE. 550mm. 14W
ANZAHL LICHTQUELLEN	1-flammig
ZERTIFIZIERUNG ENEC	ja



Abmessung und Body

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	516
BREITE [MM]	21
HÖHE[MM]	18
IP SCHUTZART	IP54
MATERIAL KORPUS	Exloxiertes Aluminium Profil. PMMA Linse. PBT Endkappe
PRODUKTFARBE	Aluminium. schwarze Endkappen. Opale Linse
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	LED Leuchten: 1-flammig. Trafo. Verbindungskabel



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD]	171
LUMEN* [LM]	820
BINNINGTOLERANZ	3-Step-MacAdam
FARBWIEDERGABEINDEX	92
DIMMBAR	DALI
BLENDUNG	Leuchtenabhängig
LICHTFARBE	Neutralweiß
LED	1 Stk. EcoGlow LED
LUMEN/WATT	137



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220 - 240
LEISTUNGSFAKTOR	0.146
LEISTUNG JE LICHTQUELLE	6



Anschluss

ANSCHLÜSSE	SNAP IN Klemmanschluss AC. Steckerfertig DC
MAX. QUERSCHNITT [MMÅ²]	0.5 â€“; 1.5mmÅ² AC

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.