

RE-FIT-R940-41-DA

LED RE-FIT SET 3-flammig DALI | 21W | 3270lm | 940 | 516mm | ersetzt Leuchtstoffröhre: 3x T5 HO. 550mm. 24W



-  **3270 Lumen**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Der innovative LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre von KITEO ermöglicht eine energieeffiziente Beleuchtung und ist speziell dafür entwickelt, traditionelle Leuchtstoffröhren zu ersetzen. Er passt leicht in bestehende Installationen und bietet DALI-Dimmbarkeit für eine flexible Lichtintensitätsregelung. Der Umrüstsatz ist ideal für Büros, Schulen und Krankenhäuser, da er eine nachhaltige und kosteneffiziente Beleuchtung unterstützt.

IP54



Deklaration

ARTIKELNAME	LED RE-FIT SET 3-flammig DALI 21W 3270lm 940 516mm ersetzt Leuchtstoffröhre: 3x T5 HO. 550mm. 24W
HERSTELLER CODE	RE-FIT-R940-41-DA
PRODUKTGRUPPEN NAME	Leuchtstoffröhren RE-FIT Ersatzleuchte
HERKUNFTSLAND	EU
TARIC CODE	94054139
TECHNOLOGIE	EcoGlow LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN 60598-1. EN 60598-2-1. EN 62031. EN 62471. EN 60335-1. EN 60335-2-24. EN 60335-2-89. Eco Design 2019/2020 (SLR). Energy Labelling 2019/2015 (ELR). PRP/HACCP (Food Safety).RoHS/Reach.ENEC. UL
PRODUKT TYP	LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre
REPARATURFÄHIGKEIT	Ja. LED Leuchte. Trafo. Kabel einzeln reparierbar
ERSATZ LICHTQUELLE	3x T5 HO. 550mm. 24W
ANZAHL LICHTQUELLEN	3-flammig
ZERTIFIZIERUNG ENEC	ja



Abmessung und Body

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	516
BREITE [MM]	21
HÖHE[MM]	18
IP SCHUTZART	IP54
MATERIAL KORPUS	Exloxiertes Aluminium Profil. PMMA Linse. PBT Endkappe
PRODUKTFARBE	Aluminium. schwarze Endkappen. Opale Linse
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	LED Leuchten: 3-flammig. Trafo. Verbindungskabel



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD]	208
LUMEN* [LM]	3270
BINNINGTOLERANZ	3-Step-MacAdam
FARBWIEDERGABEINDEX	92
DIMMBAR	DALI
BLENDUNG	Leuchtenabhängig
LICHTFARBE	Neutralweiß
LED	3 Stk. EcoGlow LED
LUMEN/WATT	156



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220 - 240
LEISTUNGSFAKTOR	0.183
LEISTUNG JE LICHTQUELLE	21



Anschluss

ANSCHLÜSSE	SNAP IN Klemmanschluss AC. Steckerfertig DC
MAX. QUERSCHNITT [MMÅ²]	0.5 â€“; 1.5mmÅ² AC

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.