

RE-FIT-R950-01

**LED RE-FIT SET 1-flammig ON/OFF | 6W | 900lm | 950 | 562mm |  
ersetzt Leuchtstoffröhre: T8. 600mm. 18W**



-  **900 Lumen**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Entdecken Sie den KITEO LED Umrüstsatz für Leuchtstoffröhren, eine umweltfreundliche Alternative zur herkömmlichen Beleuchtung. Mit einfacher ON/OFF-Dimmfunktion ermöglicht dieser Umrüstsatz erhebliche Energieeinsparungen und bietet eine lange Lebensdauer. Ideal für Büros und Schulen, unterstützt er flexible Lichtanpassungen für jede Raumstimmung.

IP54



## Deklaration

|                            |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | LED RE-FIT SET 1-flammig ON/OFF   6W   900lm   950   562mm<br>  ersetzt Leuchtstoffröhre: T8. 600mm. 18W                                                                                          |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | RE-FIT-R950-01                                                                                                                                                                                    |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | Leuchtstoffröhren RE-FIT Ersatzleuchte                                                                                                                                                            |
| <b>HERKUNFTSLAND</b>       | EU                                                                                                                                                                                                |
| <b>TARIC CODE</b>          | 94054139                                                                                                                                                                                          |
| <b>TECHNOLOGIE</b>         | EcoGlow LED                                                                                                                                                                                       |
| <b>FERTIGUNGSNORMEN</b>    | EN 60598-1. EN 60598-2-1. EN 62031. EN 62471. EN 60335-1. EN 60335-2-24. EN 60335-2-89. Eco Design 2019/2020 (SLR). Energy Labelling 2019/2015 (ELR). PRP/HACCP (Food Safety).RoHS/Reach.ENEC. UL |
| <b>PRODUKT TYP</b>         | LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre                                                                                                                                                                   |
| <b>REPARATURFÄHIGKEIT</b>  | Ja. LED Leuchte. Trafo. Kabel einzeln reparierbar                                                                                                                                                 |
| <b>ERSATZ LICHTQUELLE</b>  | T8. 600mm. 18W                                                                                                                                                                                    |
| <b>ANZAHL LICHTQUELLEN</b> | 1-flammig                                                                                                                                                                                         |
| <b>ZERTIFIZIERUNG ENEC</b> | ja                                                                                                                                                                                                |



## Abmessung und Body

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| LÄNGE[MM]              | 562                                                    |
| BREITE [MM]            | 21                                                     |
| HÖHE[MM]               | 18                                                     |
| IP SCHUTZART           | IP54                                                   |
| MATERIAL KORPUS        | Exloxiertes Aluminium Profil. PMMA Linse. PBT Endkappe |
| PRODUKTFARBE           | Aluminium. schwarze Endkappen. Opale Linse             |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] | LED Leuchten: 1-flammig. Trafo. Verbindungskabel       |



## Lichttechnische Daten

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| LICHTFARBE IN KELVIN      | 5000               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD] | 120                |
| LUMEN* [LM]               | 900                |
| BINNINGTOLERANZ           | 3-Step-MacAdam     |
| FARBWIEDERGABEINDEX       | 92                 |
| DIMMBAR                   | ON/OFF             |
| BLENDUNG                  | Leuchtenabhängig   |
| LICHTFARBE                | Kaltweiß           |
| LED                       | 1 Stk. EcoGlow LED |
| LUMEN/WATT                | 150                |



## Elektrische Daten

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| FREQUENZ                | 50/60 Hz  |
| SPANNUNG [VOLT]         | 220 - 240 |
| LEISTUNGSFAKTOR         | 0.95      |
| LEISTUNG JE LICHTQUELLE | 6         |



## Anschluss

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| ANSCHLÜSSE              | SNAP IN Klemmanschluss AC. Steckerfertig DC |
| MAX. QUERSCHNITT [MMÅ²] | 0.5 â€” 1.5mmÅ² AC                          |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.