

RE-FIT-R950-10-DA

LED RE-FIT SET 1-flammig DALI | 18W | 2740lm | 950 | 1450mm | ersetzt Leuchtstoffröhre: T5 HO. 1450mm. 49W



-  **2740 Lumen**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Der KITEO LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre bietet eine effiziente Lösung, um traditionelle Beleuchtungssysteme in moderne, energieeffiziente Lichtquellen umzuwandeln. Dieses Produkt ist besonders kompatibel mit DALI-dimmbaren Steuerungen, was eine flexible Anpassung der Lichtintensität ermöglicht. Ideal für Büros, Bildungseinrichtungen und den Einzelhandel, erleichtert der Umrüstsatz die Modernisierung von Leuchten und senkt die Energiekosten.

IP54



Deklaration

ARTIKELNAME	LED RE-FIT SET 1-flammig DALI 18W 2740lm 950 1450mm ersetzt Leuchtstoffröhre: T5 HO. 1450mm. 49W
HERSTELLER CODE	RE-FIT-R950-10-DA
PRODUKTGRUPPEN NAME	Leuchtstoffröhren RE-FIT Ersatzleuchte
HERKUNFTSLAND	EU
TARIC CODE	94054139
TECHNOLOGIE	EcoGlow LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN 60598-1. EN 60598-2-1. EN 62031. EN 62471. EN 60335-1. EN 60335-2-24. EN 60335-2-89. Eco Design 2019/2020 (SLR). Energy Labelling 2019/2015 (ELR). PRP/HACCP (Food Safety).RoHS/Reach.ENEC. UL
PRODUKT TYP	LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre
REPARATURFÄHIGKEIT	Ja. LED Leuchte. Trafo. Kabel einzeln reparierbar
ERSATZ LICHTQUELLE	T5 HO. 1450mm. 49W
ANZAHL LICHTQUELLEN	1-flammig
ZERTIFIZIERUNG ENEC	ja



Abmessung und Body

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1450
BREITE [MM]	21
HÖHE[MM]	18
IP SCHUTZART	IP54
MATERIAL KORPUS	Exloxiertes Aluminium Profil. PMMA Linse. PBT Endkappe
PRODUKTFARBE	Aluminium. schwarze Endkappen. Opale Linse
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	LED Leuchten: 1-flammig. Trafo. Verbindungskabel



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	5000
ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD]	177
LUMEN* [LM]	2740
BINNINGTOLERANZ	3-Step-MacAdam
FARBWIEDERGABEINDEX	92
DIMMBAR	DALI
BLENDUNG	Leuchtenabhängig
LICHTFARBE	Kaltweiß
LED	1 Stk. EcoGlow LED
LUMEN/WATT	152



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220 - 240
LEISTUNGSFAKTOR	0.152
LEISTUNG JE LICHTQUELLE	18



Anschluss

ANSCHLÜSSE	SNAP IN Klemmanschluss AC. Steckerfertig DC
MAX. QUERSCHNITT [MMÅ²]	0.5 â€“; 1.5mmÅ² AC

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.