

RE-FIT-R950-28-DA

**LED RE-FIT SET 2-flammig DALI | 24W | 3700lm | 950 | 843mm |
ersetzt Leuchtstoffröhre: 2x T5 HO. 850mm. 39W**



-  **3700 Lumen**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Entdecken Sie die Energieeffizienz des KITEO LED Umrüstsatzes: Entworfen, um traditionelle Beleuchtungssysteme durch dimmbare LED-Technologie zu ersetzen. Die einfache Integration in bestehende Installationen, unterstützt durch die DALI-Dimmfunktion, sorgt für flexible Lichtsteuerung. Ideal für Büros, Bildungseinrichtungen und Einzelhandel, bietet der Umrüstsatz signifikante Energieeinsparungen und verbesserte Lichtqualität.

IP54



Deklaration

ARTIKELNAME	LED RE-FIT SET 2-flammig DALI 24W 3700lm 950 843mm ersetzt Leuchtstoffröhre: 2x T5 HO. 850mm. 39W
HERSTELLER CODE	RE-FIT-R950-28-DA
PRODUKTGRUPPEN NAME	Leuchtstoffröhren RE-FIT Ersatzleuchte
HERKUNFTSLAND	EU
TARIC CODE	94054139
TECHNOLOGIE	EcoGlow LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN 60598-1. EN 60598-2-1. EN 62031. EN 62471. EN 60335-1. EN 60335-2-24. EN 60335-2-89. Eco Design 2019/2020 (SLR). Energy Labelling 2019/2015 (ELR). PRP/HACCP (Food Safety).RoHS/Reach.ENEC. UL
PRODUKT TYP	LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre
REPARATURFÄHIGKEIT	Ja. LED Leuchte. Trafo. Kabel einzeln reparierbar
ERSATZ LICHTQUELLE	2x T5 HO. 850mm. 39W
ANZAHL LICHTQUELLEN	2-flammig
ZERTIFIZIERUNG ENEC	ja



Abmessung und Body

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	843
BREITE [MM]	21
HÖHE[MM]	18
IP SCHUTZART	IP54
MATERIAL KORPUS	Exloxiertes Aluminium Profil. PMMA Linse. PBT Endkappe
PRODUKTFARBE	Aluminium. schwarze Endkappen. Opale Linse
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	LED Leuchten: 2-flammig. Trafo. Verbindungskabel



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	5000
ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD]	195
LUMEN* [LM]	3700
BINNINGTOLERANZ	3-Step-MacAdam
FARBWIEDERGABEINDEX	92
DIMMBAR	DALI
BLENDUNG	Leuchtenabhängig
LICHTFARBE	Kaltweiß
LED	2 Stk. EcoGlow LED
LUMEN/WATT	154



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220 - 240
LEISTUNGSFAKTOR	0.170
LEISTUNG JE LICHTQUELLE	24



Anschluss

ANSCHLÜSSE	SNAP IN Klemmanschluss AC. Steckerfertig DC
MAX. QUERSCHNITT [MMÅ²]	0.5 â€” 1.5mmÅ² AC

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.