

RE-FIT-R950-30-DA

LED RE-FIT SET 2-flammig DALI | 40W | 6080lm | 950 | 1124mm | ersetzt Leuchtstoffröhre: 2x T5 HO. 1150mm. 54W



- 6080 Lumen**
- außergewöhnliche Langlebigkeit**
- Kombiniert brillante Beleuchtung**

Der KITEO LED Umrüstsatz für Leuchtstoffröhren bietet eine dimmbare DALI-Steuerung zur präzisen Anpassung der Lichtintensität, ideal für Büros, Schulen und Krankenhäuser. Diese Lösung kombiniert hohe Effizienz mit herausragender Lichtqualität und trägt zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei, während sie eine umweltfreundliche und benutzerorientierte Beleuchtung bietet.

IP54



Deklaration

ARTIKELNAME	LED RE-FIT SET 2-flammig DALI 40W 6080lm 950 1124mm ersetzt Leuchtstoffröhre: 2x T5 HO. 1150mm. 54W
HERSTELLER CODE	RE-FIT-R950-30-DA
PRODUKTGRUPPEN NAME	Leuchtstoffröhren RE-FIT Ersatzleuchte
HERKUNFTSLAND	EU
TARIC CODE	94054139
TECHNOLOGIE	EcoGlow LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN 60598-1. EN 60598-2-1. EN 62031. EN 62471. EN 60335-1. EN 60335-2-24. EN 60335-2-89. Eco Design 2019/2020 (SLR). Energy Labelling 2019/2015 (ELR). PRP/HACCP (Food Safety).RoHS/Reach.ENEC. UL
PRODUKT TYP	LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre
REPARATURFÄHIGKEIT	Ja. LED Leuchte. Trafo. Kabel einzeln reparierbar
ERSATZ LICHTQUELLE	2x T5 HO. 1150mm. 54W
ANZAHL LICHTQUELLEN	2-flammig
ZERTIFIZIERUNG ENEC	ja



Abmessung und Body

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1124
BREITE [MM]	21
HÖHE[MM]	18
IP SCHUTZART	IP54
MATERIAL KORPUS	Exloxiertes Aluminium Profil. PMMA Linse. PBT Endkappe
PRODUKTFARBE	Aluminium. schwarze Endkappen. Opale Linse
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	LED Leuchten: 2-flammig. Trafo. Verbindungskabel



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	5000
ÖFFNUNGSWINKEL* [Â° GRAD]	197
LUMEN* [LM]	6080
BINNINGTOLERANZ	3-Step-MacAdam
FARBWIEDERGABEINDEX	92
DIMMBAR	DALI
BLENDUNG	Leuchtenabhängig
LICHTFARBE	Kaltweiß
LED	2 Stk. EcoGlow LED
LUMEN/WATT	152



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220 - 240
LEISTUNGSFAKTOR	0.172
LEISTUNG JE LICHTQUELLE	40



Anschluss

ANSCHLÜSSE	SNAP IN Klemmanschluss AC. Steckerfertig DC
MAX. QUERSCHNITT [MMÂ²]	0.5 â€“; 1.5mmÂ² AC

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.