

RE-FIT-R965-27

LED RE-FIT SET 2-flammig ON/OFF | 14W | 2180lm | 965 | 516mm
| ersetzt Leuchtstoffröhre: 2x T5 HO. 550mm. 24W



-  **2180 Lumen**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Entdecken Sie den LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre von KITEO, der die Beleuchtung verbessert. Mit ON/OFF Dimmfähigkeit ist er flexibel einsetzbar, ideal für Büros, Schulen und Einzelhandel. Er ermöglicht einfache Anpassungen der Lichtverhältnisse, ist energiesparend und wartungsarm. Eine effiziente, langlebige und benutzerfreundliche Beleuchtungslösung für jede Umgebung.

IP54



Deklaration

ARTIKELNAME	LED RE-FIT SET 2-flammig ON/OFF 14W 2180lm 965 516mm ersetzt Leuchtstoffröhre: 2x T5 HO. 550mm. 24W
HERSTELLER CODE	RE-FIT-R965-27
PRODUKTGRUPPEN NAME	Leuchtstoffröhren RE-FIT Ersatzleuchte
HERKUNFTSLAND	EU
TARIC CODE	94054139
TECHNOLOGIE	EcoGlow LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN 60598-1. EN 60598-2-1. EN 62031. EN 62471. EN 60335-1. EN 60335-2-24. EN 60335-2-89. Eco Design 2019/2020 (SLR). Energy Labelling 2019/2015 (ELR). PRP/HACCP (Food Safety).RoHS/Reach.ENEC. UL
PRODUKT TYP	LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre
REPARATURFÄHIGKEIT	Ja. LED Leuchte. Trafo. Kabel einzeln reparierbar
ERSATZ LICHTQUELLE	2x T5 HO. 550mm. 24W
ANZAHL LICHTQUELLEN	2-flammig
ZERTIFIZIERUNG ENEC	ja



Abmessung und Body

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	516
BREITE [MM]	21
HÖHE[MM]	18
IP SCHUTZART	IP54
MATERIAL KORPUS	Exloxiertes Aluminium Profil. PMMA Linse. PBT Endkappe
PRODUKTFARBE	Aluminium. schwarze Endkappen. Opale Linse
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	LED Leuchten: 2-flammig. Trafo. Verbindungskabel



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	6500
ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD]	146
LUMEN* [LM]	2180
BINNINGTOLERANZ	3-Step-MacAdam
FARBWIEDERGABEINDEX	92
DIMMBAR	ON/OFF
BLENDUNG	Leuchtenabhängig
LICHTFARBE	Kaltweiß
LED	2 Stk. EcoGlow LED
LUMEN/WATT	156



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220 - 240
LEISTUNGSFAKTOR	0.121
LEISTUNG JE LICHTQUELLE	14



Anschluss

ANSCHLÜSSE	SNAP IN Klemmanschluss AC. Steckerfertig DC
MAX. QUERSCHNITT [MMÅ²]	0.5 â; 1.5mmÅ² AC

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.