

RE-FIT-R965-31

LED RE-FIT SET 2-flammig ON/OFF | 52W | 7940lm | 965 | 1450mm
| ersetzt Leuchtstoffröhre: 2x T5 HO. 1450mm. 80W



-  **7940 Lumen**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Der KITEO LED Umrüstsatz ermöglicht eine einfache Umstellung auf energieeffiziente Beleuchtung. Er verfügt über eine ON/OFF Dimm-Funktion für flexible Lichthanpassung, was ihn ideal macht für Büros, Schulen oder Einzelhandelsräume. Dieser Umrüstsatz bietet signifikante Kosteneinsparungen und verbessert die Lichtqualität, was zu einer angenehmeren Atmosphäre führt.

IP54



Deklaration

ARTIKELNAME	LED RE-FIT SET 2-flammig ON/OFF 52W 7940lm 965 1450mm ersetzt Leuchtstoffröhre: 2x T5 HO. 1450mm. 80W
HERSTELLER CODE	RE-FIT-R965-31
PRODUKTGRUPPEN NAME	Leuchtstoffröhren RE-FIT Ersatzleuchte
HERKUNFTSLAND	EU
TARIC CODE	94054139
TECHNOLOGIE	EcoGlow LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN 60598-1. EN 60598-2-1. EN 62031. EN 62471. EN 60335-1. EN 60335-2-24. EN 60335-2-89. Eco Design 2019/2020 (SLR). Energy Labelling 2019/2015 (ELR). PRP/HACCP (Food Safety).RoHS/Reach.ENEC. UL
PRODUKT TYP	LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre
REPARATURFÄHIGKEIT	Ja. LED Leuchte. Trafo. Kabel einzeln reparierbar
ERSATZ LICHTQUELLE	2x T5 HO. 1450mm. 80W
ANZAHL LICHTQUELLEN	2-flammig
ZERTIFIZIERUNG ENEC	ja



Abmessung und Body

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1450
BREITE [MM]	21
HÖHE[MM]	18
IP SCHUTZART	IP54
MATERIAL KORPUS	Exloxiertes Aluminium Profil. PMMA Linse. PBT Endkappe
PRODUKTFARBE	Aluminium. schwarze Endkappen. Opale Linse
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	LED Leuchten: 2-flammig. Trafo. Verbindungskabel



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	6500
ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD]	150
LUMEN* [LM]	7940
BINNINGTOLERANZ	3-Step-MacAdam
FARBWIEDERGABEINDEX	92
DIMMBAR	ON/OFF
BLENDUNG	Leuchtenabhängig
LICHTFARBE	Kaltweiß
LED	2 Stk. EcoGlow LED
LUMEN/WATT	153



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220 - 240
LEISTUNGSFAKTOR	0.125
LEISTUNG JE LICHTQUELLE	52



Anschluss

ANSCHLÜSSE	SNAP IN Klemmanschluss AC. Steckerfertig DC
MAX. QUERSCHNITT [MMÅ²]	0.5 â; 1.5mmÅ² AC

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.