



-  **höchste Fertigungs Präzision**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Mean Wells neuester dimmbarer LED-Treiber verbessert die Beleuchtungstechnologie durch seine Anpassungsfähigkeit und Energieeffizienz. Er passt das Licht ideal an unterschiedliche Anforderungen an, was ihn perfekt für verschiedene Umgebungen wie Wohnbereiche, Büros oder gewerbliche Räume macht. Dieses Produkt ermöglicht eine optimale Lichtsteuerung und hilft, Strom zu sparen. Erleben Sie die Zukunft der Beleuchtung mit dieser innovativen Lösung.



## Deklaration

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | MEANWELL A302-2K5-F3 DC/AC-Conv 24V/230V 2500W |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | A302-2K5-F3                                    |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | A302-2K5                                       |



## Abmessung und Body

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>    | 210            |
| <b>BREITE [MM]</b>  | 430            |
| <b>HÖHE[MM]</b>     | 159            |
| <b>IP SCHUTZART</b> | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | No Dimming |
|--------------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 2500  |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | 230   |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 10.87 |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 24    |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.