

DDR-120D-24

# MEANWELL DDR-120D-24 DC/DC Conv 67,2-154V:24V 5A 120W



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Die neue LED-Treiber-Serie von Mean Well bietet hohe Energieeffizienz und Vielseitigkeit für anspruchsvolle Lichtanwendungen. Mit ausgezeichneter dimmbarer Funktion ermöglicht sie eine präzise Lichtintensitätsregulierung. Ihre intuitive Anpassungsfähigkeit gewährleistet breite Kompatibilität mit verschiedenen Leuchtentypen. Ideal für kommerzielle und industrielle Umgebungen revolutioniert der Treiber die Beleuchtung von Räumlichkeiten.



## Deklaration

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL DDR-120D-24 DC/DC Conv 67,2-154V:24V 5A 120W |
| HERSTELLER CODE     | DDR-120D-24                                           |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | DDR-120                                               |



## Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 32             |
| BREITE [MM]  | 102            |
| HÖHE[MM]     | 125.2          |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 120        |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | 24         |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 5          |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 67.2 - 154 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.