

DDR-240D-48

# MEANWELL DDR-240D-48 DC/DC Conv 67,2-154V:48V 5A 240W



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Der dimmbare LED-Treiber von Mean Well ermöglicht flexible Lichtgestaltung in verschiedenen Umgebungen wie Wohnräumen, Geschäftsbereichen oder Veranstaltungshallen. Durch einfache Intensitätsregulierung passt er sich jeder Stimmung an und garantiert effiziente Energieverwendung und Langlebigkeit, was ihn zu einer idealen Wahl für nachhaltige Beleuchtungslösungen macht. Entdecken Sie die Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit dieser Innovation.



## Deklaration

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL DDR-240D-48 DC/DC Conv 67,2-154V:48V 5A 240W |
| HERSTELLER CODE     | DDR-240D-48                                           |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | DDR-240                                               |



## Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 40             |
| BREITE [MM]  | 113.5          |
| HÖHE[MM]     | 125.2          |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 240        |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | 48         |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 5          |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 67.2 - 154 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.