

DPU-3200-24

# MEANWELL DPU-3200-24 SNT case 3192W 24V/133A



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, einem Top-Hersteller im Elektronikbereich. Dieses effiziente und technologisch fortschrittliche Produkt ermöglicht präzise Lichtsteuerung in Wohnräumen, Büros und kommerziellen Einrichtungen. Die Anpassbarkeit der Lichtintensität fördert sowohl eine angenehme Atmosphäre als auch Energieersparnis und längere LED-Lebensdauer.



## Deklaration

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL DPU-3200-24 SNT case 3192W 24V/133A |
| HERSTELLER CODE     | DPU-3200-24                                  |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | DPU-3200                                     |



## Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 107            |
| BREITE [MM]  | 325.8          |
| HÖHE[MM]     | 41             |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 3200                    |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 24                      |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 133                     |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.