


# MEANWELL EPS-25-12 SNT open-frame 25W 12V/2,1A



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Das dimmbare Modell von Mean Well zeichnet sich durch hohe Effizienz und Funktion aus. Es ermöglicht exzellente Regulierbarkeit der Lichtintensität und eignet sich für verschiedenste Einsatzbereiche wie Wohn- und Büroumgebungen. Hauptvorteile sind die flexible Lichtgestaltung und die energieeffiziente Technologie, die für Langlebigkeit sorgt und den Energieverbrauch minimiert. Dies bietet Nutzern eine ideale Lösung für individuelle Beleuchtungsbedürfnisse.



## Deklaration

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL EPS-25-12 SNT open-frame 25W 12V/2,1A |
| HERSTELLER CODE     | EPS-25-12                                      |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | EPS-25                                         |



## Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 50.8           |
| BREITE [MM]  | 76.2           |
| HÖHE[MM]     | 24             |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 25                      |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 12                      |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 2.1                     |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.