

# MEANWELL EPS-45S-24 SNT open-frame 45,6W 24V/1,9A



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den Mean Well HLG-240H LED-Treiber. Dieser dimmbare Treiber bringt Innovation und Effizienz zusammen und ist für seine hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität in verschiedenen Anwendungen bekannt. Mit einstellbarer Ausgangsspannung und Stromstärke eignet er sich für viele LED-Anwendungen, von gewerblicher Beleuchtung bis zu architektonischen Projekten. Seine Energieeffizienz und Langlebigkeit tragen zur Nachhaltigkeit bei und reduzieren Wartungskosten.



## Deklaration

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL EPS-45S-24 SNT open-frame 45,6W 24V/1,9A |
| HERSTELLER CODE     | EPS-45S-24                                        |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | EPS-45S                                           |



## Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 50.8           |
| BREITE [MM]  | 76.2           |
| HÖHE[MM]     | 24             |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 45                      |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 24                      |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 1.9                     |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.