

GC220A48-R7B

# MEANWELL GC220A48-R7B Akkulader 54,4V 4A



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den dimmbaren Produkttyp von Mean Well, einer Top-Marke für elektronische Produkte. Mit variabler Lichtsteuerung und effizientem Energieverbrauch eignet sich das Produkt ideal für Räume, die individuelle Beleuchtungslösungen benötigen. Mean Well gewährleistet dabei Langlebigkeit, hohe Leistung und einfache Installation. Perfekt für Wohnungen, Büros oder Gewerberäume.



## Deklaration

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL GC220A48-R7B Akkulader 54,4V 4A |
| HERSTELLER CODE     | GC220A48-R7B                             |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | GC220                                    |



## Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 85             |
| BREITE [MM]  | 210            |
| HÖHE[MM]     | 46             |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 220                     |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 54.4                    |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 4                       |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.