



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der Mean Well LED-Treiber ist für seine innovative Technologie und Zuverlässigkeit bekannt. Dieses dimmbare Gerät ermöglicht eine präzise Lichtsteuerung, ideal für Anwendungen von Wohnraumbeleuchtung bis professionellen Displays. Es zeichnet sich durch Effizienz und einfache Integration in bestehende Systeme aus, was es besonders bei Designern und Architekten beliebt macht. Die einzigartige Konfiguration fördert anpassungsfähige Beleuchtungsgestaltung.



## Deklaration

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL GE18I09-P1J Stecker-SNT 18W 9V/2A ErP-2 |
| HERSTELLER CODE     | GE18I09-P1J                                      |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | GE18                                             |



## Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 43             |
| BREITE [MM]  | 81             |
| HÖHE[MM]     | 40.5           |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 18                      |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | 9                       |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 2                       |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.