



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie die innovative dimmbare Beleuchtungstechnik von Mean Well, die sowohl effizient als auch vielseitig ist. Diese Beleuchtung passt die Lichtintensität an und schafft so eine optimale Atmosphäre für jede Gelegenheit. Ideal für Büros, Wohnräume und gewerbliche Einrichtungen, ermöglicht sie eine perfekte Raumgestaltung nach Ihren Wünschen.



## Deklaration

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL GEM40I05-P1J Stecker-SNT 25W 5V/5A medical |
| HERSTELLER CODE     | GEM40I05-P1J                                        |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | GEM40I                                              |



## Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 39.1           |
| BREITE [MM]  | 75.5           |
| HÖHE[MM]     | 56.2           |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 40                      |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 5                       |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 5                       |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.