



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den dimmbaren Produkttyp von Mean Well, ideal für anspruchsvolle Beleuchtungsanwendungen. Dieses vielseitige Produkt ermöglicht präzise Lichtkontrolle und maximiert die Energieeffizienz. Es passt sich nahtlos an gewerbliche sowie private Räumlichkeiten an und besticht durch Qualität und Langlebigkeit. Eine intelligente Investition für optimale Beleuchtungslösungen.



## Deklaration

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL GEM40I12-P1J Stecker-SNT 40W 12V/3,33A medical |
| HERSTELLER CODE     | GEM40I12-P1J                                            |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | GEM40I                                                  |



## Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 39.1           |
| BREITE [MM]  | 75.5           |
| HÖHE[MM]     | 56.2           |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 40                      |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | 12                      |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 3.33                    |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.