



-  **höchste Fertigungs Präzision**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Entdecken Sie den dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, einem Spitzenreiter in der Elektronikbranche. Dieses anpassungsfähige und energieeffiziente Produkt eignet sich ideal für vielfältige Einsatzbereiche, von gewerblichen Räumen bis zu Büros. Die Dimmfunktion erlaubt eine anpassbare Lichtintensität für eine angenehme Atmosphäre und bietet eine zuverlässige, langlebige Beleuchtungslösung.



## Deklaration

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | MEANWELL GSM220B20-R7B Tisch-SNT 220W 20V/11A medical |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | GSM220B20-R7B                                         |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | GSM220B                                               |



## Abmessung und Body

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>    | 85             |
| <b>BREITE [MM]</b>  | 210            |
| <b>HÖHE[MM]</b>     | 46             |
| <b>IP SCHUTZART</b> | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | No Dimming |
|--------------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 220                     |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 20                      |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 11                      |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.