



-  **höchste Fertigungs Präzision**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Entdecken Sie den neuen dimmbaren Produkttyp von Mean Well, der Technologie und Design vereint. Dieses Produkt ist anpassungsfähig und leistungstark, ideal für verschiedene Räumlichkeiten. Durch die Dimmbarkeit lässt es sich perfekt der gewünschten Atmosphäre anpassen – optimal für Wohnbereiche, Büros und kommerzielle Einrichtungen. Erleben Sie, wie es Räume transformiert und Energie spart.



## Deklaration

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | MEANWELL GSM40B07-P1J SNT extern 40W 7,5V/5,34A medical |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | GSM40B07-P1J                                            |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | GSM40B                                                  |



## Abmessung und Body

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>    | 50             |
| <b>BREITE [MM]</b>  | 125            |
| <b>HÖHE[MM]</b>     | 31.5           |
| <b>IP SCHUTZART</b> | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | No Dimming |
|--------------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 40                      |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 7.5                     |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 5.34                    |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.