



-  **höchste Fertigungs Präzision**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Der Mean Well LED-Treiber zeichnet sich durch seine ausgezeichnete Dimmbarkeit aus, die eine flexible Anpassung der Lichtintensität erlaubt. Dies sorgt für präzise Lichtsteuerung in Wohn- und kommerziellen Bereichen. Der Treiber optimiert die Energieeffizienz und verlängert die Lebensdauer der Beleuchtungselemente, was ihn zu einem wichtigen Element moderner Beleuchtungssysteme macht.



## Deklaration

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | MEANWELL GST160A24-R7B SNT extern 160W 24V/6,67A ErP-2 |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | GST160A24-R7B                                          |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | GST160A                                                |



## Abmessung und Body

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>    | 72             |
| <b>BREITE [MM]</b>  | 175            |
| <b>HÖHE[MM]</b>     | 35             |
| <b>IP SCHUTZART</b> | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | No Dimming |
|--------------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 160                     |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | 24                      |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 6.67                    |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.