

HBG-100P-48DA

# MEANWELL HBG-100P-48DA SNT 96W 28,8-48V/2A CC DALI



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Mean Well präsentiert einen neuen dimmbaren LED-Treiber für moderne Beleuchtungsprojekte. Dieses Produkt ermöglicht flexible Lichtsteuerung zur individuellen Raumgestaltung, sowohl für kommerzielle als auch private Anwendungen. Es verbessert das Nutzererlebnis durch Anpassung an verschiedene Beleuchtungsbedarfe und lässt sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren.



## Deklaration

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL HBG-100P-48DA SNT 96W 28,8-48V/2A CC DALI |
| HERSTELLER CODE     | HBG-100P-48DA                                      |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | HBG-100P                                           |



## Abmessung und Body

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| HÖHE[MM]        | 34             |
| IP SCHUTZART    | No IP assigned |
| MATERIAL KORPUS | Metal          |



## Lichttechnische Daten

|             |      |
|-------------|------|
| DIMMBEREICH | DALI |
|-------------|------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 100                     |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 48                      |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 2                       |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.