

HBG-160-36DA

**MEANWELL HBG-160-36DA SNT IP67 158,4W 36V/4,4A CV CC DALI**



-  **höchste Fertigungs Präzision**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Entdecken Sie den neuesten dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, der sich durch Anpassungsfähigkeit und Effizienz auszeichnet. Neben einer robusten Konstruktion bietet er eine benutzerfreundliche Schnittstelle, die die Integration in kommerzielle und industrielle Beleuchtungssysteme erleichtert. Die Dimmfunktion ermöglicht präzise Lichtintensitätssteuerung, ideal für Bereiche mit variabler Beleuchtungsanforderung.

IP67



## Deklaration

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | MEANWELL HBG-160-36DA SNT IP67 158,4W 36V/4,4A CV CC DALI |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | HBG-160-36DA                                              |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | HBG-160                                                   |



## Abmessung und Body

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>HöHE[MM]</b>        | 66.5  |
| <b>IP SCHUTZART</b>    | IP67  |
| <b>MATERIAL KORPUS</b> | Metal |



## Lichttechnische Daten

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | DALI |
|--------------------|------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 160                     |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 36                      |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 4.4                     |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.