

HBG-240-24DA

**MEANWELL HBG-240-24DA SNT IP67 240W 24V/10A CV CC DALI**



-  **höchste Fertigungs Präzision**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Entdecken Sie die Mean Well LED-Treiber, die durch hohe Effizienz und Zuverlässigkeit beeindrucken. Dieses dimmbare Produkt passt sich unterschiedlichen Lichtbedürfnissen an, ideal für Büros, Gewerbe und Industrie. Es bietet beeindruckende Energieeffizienz und Langlebigkeit, was zu kosteneffizienter und umweltschonender Beleuchtung führt.

IP67



## Deklaration

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | MEANWELL HBG-240-24DA SNT IP67 240W 24V/10A CV CC DALI |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | HBG-240-24DA                                           |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | HBG-240                                                |



## Abmessung und Body

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>HÖHE[MM]</b>        | 69    |
| <b>IP SCHUTZART</b>    | IP67  |
| <b>MATERIAL KORPUS</b> | Metal |



## Lichttechnische Daten

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | DALI |
|--------------------|------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 240                     |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 24                      |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 10                      |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.