

HBGC-300-H-AB

# MEANWELL HBGC-300-H-AB SNT IP67 301.6W 29-58V/5600mA CP dimmbar



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie das innovative, dimmbare LED-Netzteil von Mean Well, das als Spitzenprodukt in Effizienz und Zuverlässigkeit gilt. Es ermöglicht perfekte Helligkeitsregulierung für unterschiedliche Anwendungen in Büros, Wohnräumen oder gewerblichen Einrichtungen und ist ideal für Nutzer, die Wert auf hohe Leistung und nachhaltigen Energieverbrauch legen. Dieses Produkt garantiert moderne und effiziente Beleuchtungssteuerung.

IP67



## Deklaration

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL HBGC-300-H-AB SNT IP67 301.6W 29-58V/5600mA CP dimmbar |
| HERSTELLER CODE     | HBGC-300-H-AB                                                   |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | HBGC-300                                                        |



## Abmessung und Body

|                 |       |
|-----------------|-------|
| HöHE[MM]        | 69    |
| IP SCHUTZART    | IP67  |
| MATERIAL KORPUS | Metal |



## Lichttechnische Daten

|             |       |
|-------------|-------|
| DIMMBEREICH | 0-10V |
|-------------|-------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 300                     |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 58                      |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 8.67                    |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.