

HLG-480H-C1750B

**MEANWELL HLG-480H-C1750B SNT IP67 480W 137~274V/1750mA CC**



-  **höchste Fertigungs Präzision**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Das dimmbare LED-Netzteil von Mean Well verbessert durch Anpassungsfähigkeit und Effizienz die Beleuchtungstechnologie. Es bietet präzise Lichtintensitätssteuerung, eignet sich für Wohn- und Büroumgebungen und zeichnet sich durch Energieeffizienz und Langlebigkeit aus. Dies macht es umweltfreundlich und kosteneffektiv, ein wichtiger Bestandteil moderner Beleuchtungslösungen.

IP67



## Deklaration

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | MEANWELL HLG-480H-C1750B SNT IP67 480W<br>137~274V/1750mA CC |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | HLG-480H-C1750B                                              |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | HLG-480H-C                                                   |



## Abmessung und Body

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>       | 125   |
| <b>BREITE [MM]</b>     | 262   |
| <b>HÖHE[MM]</b>        | 43.8  |
| <b>IP SCHUTZART</b>    | IP67  |
| <b>MATERIAL KORPUS</b> | Metal |



## Lichttechnische Daten

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | 1-10V |
|--------------------|-------|



## Elektrische Daten

Die m... Toleranz der Farbtemperatur: 7-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25 °C.



## Elektrische Daten

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 480                     |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | 274                     |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 1.75                    |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.