

HLG-600H-24A

# MEANWELL HLG-600H-24A SNT IP65 600W 24V/25A CV CC



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie das dimmbare LED-Netzteil von Mean Well – eine Spitzeninnovation in Sachen Effizienz und Vielseitigkeit. Diese robuste, fortschrittliche Technologie ist ideal für komplexe Beleuchtungsprojekte. Die Dimmfunktion passt die Lichtintensität flexibel an und durch die kompakte Bauweise ist eine einfache Installation in Büros, Wohnräumen oder Handelsflächen möglich. Leistung und lange Lebensdauer setzen neue Maßstäbe.

IP65



## Deklaration

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL HLG-600H-24A SNT IP65 600W 24V/25A CV CC |
| HERSTELLER CODE     | HLG-600H-24A                                      |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | HLG-600H                                          |



## Abmessung und Body

|                 |       |
|-----------------|-------|
| LÄNGE[MM]       | 144   |
| BREITE [MM]     | 280   |
| HÖHE[MM]        | 48.5  |
| IP SCHUTZART    | IP65  |
| MATERIAL KORPUS | Metal |



## Lichttechnische Daten

|             |        |
|-------------|--------|
| DIMMBEREICH | Analog |
|-------------|--------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 600                     |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | 24                      |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 25                      |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.