



-  **höchste Fertigungs Präzision**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Entdecken Sie das dimmbare Power-Supply von Mean Well, das in Effizienz und Flexibilität führend ist. Es bietet neben robuster Leistung und Zuverlässigkeit eine präzise steuerbare Dimmfunktion. Ideal für kommerzielle und industrielle Beleuchtungssysteme, passt es sich verschiedenen Beleuchtungsbedürfnissen an und ermöglicht eine energieeffiziente Ausleuchtung Ihrer Räume.



## Deklaration

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | MEANWELL HLP-60H-48 SNT open-frame 62,4W 48V/1,3A CV CC |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | HLP-60H-48                                              |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | HLP-60H                                                 |



## Abmessung und Body

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>    | 53             |
| <b>BREITE [MM]</b>  | 147            |
| <b>HÖHE[MM]</b>     | 27             |
| <b>IP SCHUTZART</b> | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | 1-10V |
|--------------------|-------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 60                      |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | 48                      |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 1.3                     |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.