



-  **höchste Fertigungs Präzision**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Entdecken Sie den neuen dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, der Ihre Beleuchtungssysteme revolutioniert. Er bietet Anpassungsfähigkeit und Energieeffizienz für gewerbliche und Wohnbereiche. Steuern Sie die Lichtintensität nach Bedarf und profitieren Sie von fortschrittlicher Technologie und hoher Verlässlichkeit. Ideal für jede Beleuchtungsanforderung.



## Deklaration

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | MEANWELL HRPG-300-3.3 SNT case 198W PFC 3,3V/60A |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | HRPG-300-3.3                                     |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | HRPG-300                                         |



## Abmessung und Body

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>    | 105            |
| <b>BREITE [MM]</b>  | 199            |
| <b>HÖHE[MM]</b>     | 41             |
| <b>IP SCHUTZART</b> | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | No Dimming |
|--------------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 300                     |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | 3.3                     |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 60                      |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.