



-  **höchste Fertigungs Präzision**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Entdecken Sie den neuen dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, der innovative Technologie mit hoher Effizienz kombiniert. Ausgestattet mit exzellenter Dimmfunktion, ermöglicht er flexible Lichtgestaltung und passt sich verschiedenen Beleuchtungsbedürfnissen an. Sein robustes Design verspricht Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Ideal für Wohnräume, Büros und kommerzielle Umgebungen, erleichtert er die Integration in existierende Lichtsysteme und schafft eine ansprechende Atmosphäre.



## Deklaration

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | MEANWELL HRPG-600-3.3 SNT case 396W PFC 3,3V/120A |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | HRPG-600-3.3                                      |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | HRPG-600                                          |



## Abmessung und Body

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>    | 105            |
| <b>BREITE [MM]</b>  | 218            |
| <b>HÖHE[MM]</b>     | 63.5           |
| <b>IP SCHUTZART</b> | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | No Dimming |
|--------------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 600                     |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 3.3                     |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 120                     |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.