


IDLC-45A-350

# MEANWELL IDLC-45A-350 SNT 33,25W 57-95V/350mA CC dimmb. DC AUX



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie die neueste Innovation von Mean Well: den dimmbaren LED-Treiber. Perfekt für anspruchsvolle Beleuchtungsanwendungen, zeichnet er sich durch erstklassige Effizienz und flexible Lichtintensitätssteuerung aus. Ideal für private und gewerbliche Nutzung, ermöglicht das robuste Produkt eine individuelle Anpassung der Beleuchtung und setzt neue Industriestandards.

IP20



## Deklaration

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL IDLC-45A-350 SNT 33,25W 57-95V/350mA CC dimmb. DC AUX |
| HERSTELLER CODE     | IDLC-45A-350                                                   |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | IDLC-45A                                                       |



## Abmessung und Body

|                 |         |
|-----------------|---------|
| LÄNGE[MM]       | 75      |
| BREITE [MM]     | 120     |
| HÖHE[MM]        | 25      |
| IP SCHUTZART    | IP20    |
| MATERIAL KORPUS | Plastic |



## Lichttechnische Daten

|             |       |
|-------------|-------|
| DIMMBEREICH | 1-10V |
|-------------|-------|



## Elektrische Daten

Die m... Toleranz der Farbtemperatur: 7-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25 °C.



## Elektrische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 45                      |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 95                      |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 0.35                    |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.