

IRM-45-48ST

# MEANWELL IRM-45-48ST SNT Modul 45W 48V/0,94A Schraub



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der dimmbare LED-Treiber von Mean Well ist speziell für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte konzipiert. Er bietet exzellente Dimmbarkeit für präzise Lichtsteuerung, ideal für Fachgeschäfte, Museen oder Wohnräume. Zuverlässig und langlebig sorgt er für gleichmäßige Beleuchtungsqualität mit minimalen Wartungsanforderungen.



## Deklaration

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL IRM-45-48ST SNT Modul 45W 48V/0,94A Schraub |
| HERSTELLER CODE     | IRM-45-48ST                                          |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | IRM-45                                               |



## Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 52             |
| BREITE [MM]  | 109            |
| HÖHE[MM]     | 33.5           |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 45                      |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 48                      |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 0.94                    |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.