



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Das dimmbare LED-Netzteil von Mean Well vereint effiziente Energieverwendung mit fortschrittlicher Dimmfähigkeit für anpassbare Lichtintensität. Es ist ideal für gewerbliche und Wohnräume und fügt sich nahtlos in bestehende Systeme ein. Die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit garantieren eine langfristige Beleuchtungslösung, während einfache Handhabung und Anpassungsfähigkeit die Benutzerfreundlichkeit verbessern.



## Deklaration

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL LDD-350L DC/DC-LED-Driver 9-36V:350mA |
| HERSTELLER CODE     | LDD-350L                                       |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | LDD-L                                          |



## Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 9.9            |
| BREITE [MM]  | 22.6           |
| HÖHE[MM]     | 8.9            |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|             |     |
|-------------|-----|
| DIMMBEREICH | PWM |
|-------------|-----|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |      |
|-------------------------|------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 11   |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | 32   |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 0.35 |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 12   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.