

LPF-40-48

**MEANWELL LPF-40-48 SNT IP67 40W 48V/0,84A CV CC**



-  **höchste Fertigungs Präzision**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Entdecken Sie das neueste Produkt von Mean Well mit intuitiver Dimmbarkeit für flexible Helligkeitsanpassung. Dieses energieeffiziente und langlebige Produkt eignet sich ideal für Büros, Wohnräume oder kommerzielle Bereiche. Es zeichnet sich durch hohe Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit aus, was es zur perfekten Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht.

IP67



## Deklaration

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | MEANWELL LPF-40-48 SNT IP67 40W 48V/0,84A CV CC |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | LPF-40-48                                       |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | LPF-40                                          |



## Abmessung und Body

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>       | 43      |
| <b>BREITE [MM]</b>     | 162,5   |
| <b>HÖHE[MM]</b>        | 32      |
| <b>IP SCHUTZART</b>    | IP67    |
| <b>MATERIAL KORPUS</b> | Plastic |



## Lichttechnische Daten

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | No Dimming |
|--------------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 40                      |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 48                      |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 0.84                    |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.