

LPF-60D-20

# MEANWELL LPF-60D-20 SNT IP67 60W 20V/3A CV CC dimmbar



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Der Mean Well HLG-240H LED-Treiber verbessert die Beleuchtungstechnik durch Dimmbarkeit, Effizienz und Umweltfreundlichkeit. Bekannt für seine Langlebigkeit, bietet er eine zuverlässige Leistung und hohe Energieeffizienz, ideal für kommerziellen Einsatz in Büros, Geschäftsflächen und Industrie. Er passt die Lichtintensität flexibel an verschiedene Anlässe an.

IP67



## Deklaration

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL LPF-60D-20 SNT IP67 60W 20V/3A CV CC dimmbar |
| HERSTELLER CODE     | LPF-60D-20                                            |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | LPF-60D                                               |



## Abmessung und Body

|                 |         |
|-----------------|---------|
| LÄNGE[MM]       | 43      |
| BREITE [MM]     | 162.5   |
| HÖHE[MM]        | 32      |
| IP SCHUTZART    | IP67    |
| MATERIAL KORPUS | Plastic |



## Lichttechnische Daten

|             |       |
|-------------|-------|
| DIMMBEREICH | 1-10V |
|-------------|-------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 60                      |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | 20                      |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 3                       |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.