

LRS-100-24

## MEANWELL LRS-100-24 SNT case 108W 24V/4,5A



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, der Effizienz und Anpassungsfähigkeit in Ihre Beleuchtung bringt. Er kombiniert fortschrittliche Technik mit Flexibilität, sodass Sie die Lichtintensität nach Bedarf steuern können. Ideal für Wohnbereiche, Büros oder gewerbliche Einrichtungen, ermöglicht er präzise Anpassungen, spart Energie und schafft eine angenehme Atmosphäre. Der Mean Well LED-Treiber steht für Qualität und Langlebigkeit.



### Deklaration

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL LRS-100-24 SNT case 108W 24V/4,5A |
| HERSTELLER CODE     | LRS-100-24                                 |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | LRS-100                                    |



### Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 97             |
| BREITE [MM]  | 129            |
| HÖHE[MM]     | 30             |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



### Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



### Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 100                     |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 24                      |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 4.5                     |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.