

# MEANWELL MDR-40-24 SNT DIN-Schiene 40W 24V/1,74A



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Der neue dimmbare LED-Treiber von Mean Well setzt in seiner Klasse neue Standards. Er bietet benutzerfreundliche Anpassungsfähigkeit und außergewöhnliche Energieeffizienz. Dies macht ihn ideal für viele Anwendungen, von gewerblichen Einsatzbereichen bis zu intelligenten Wohnlösungen. Durch die Kombination fortschrittlicher Technologie und verlässlicher Qualität von Mean Well bietet er eine lange Lebensdauer und optimale Leistung in modernen Beleuchtungssystemen.



## Deklaration

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL MDR-40-24 SNT DIN-Schiene 40W 24V/1,74A |
| HERSTELLER CODE     | MDR-40-24                                        |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | MDR-40                                           |



## Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 40             |
| BREITE [MM]  | 100            |
| HÖHE[MM]     | 90             |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 40                      |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | 24                      |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 1.7                     |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.