

MHB150-48S05

**MEANWELL MHB150-48S05 DC/DC-Conv 36-75V: 5V 30A 150W**



-  **höchste Fertigungs Präzision**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Entdecken Sie die neueste Innovation von Mean Well: einen dimmbaren Produkttyp, der Design und Technik vereint. Dieses Produkt ist anpassungsfähig und energieeffizient, ideal für Haushalte und Büros. Es verbessert das Ambiente durch seine stufenlos anpassbare Lichtintensität, optimal für diverse Umgebungen von Wohnzimmern bis zu professionellen Arbeitsplätzen.



## Deklaration

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | MEANWELL MHB150-48S05 DC/DC-Conv 36-75V: 5V 30A 150W |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | MHB150-48S05                                         |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | MHB150                                               |



## Abmessung und Body

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>    | 61             |
| <b>BREITE [MM]</b>  | 57.9           |
| <b>HÖHE[MM]</b>     | 12.7           |
| <b>IP SCHUTZART</b> | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | No Dimming |
|--------------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 150     |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | 5       |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 30      |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 36 - 75 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.