

# MEANWELL MPM-20-3.3 SNT Modul 14,9W 3,3V/ 4,5A



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, der Effizienz mit modernster Technologie kombiniert. Ideal für diverse Beleuchtungsanwendungen, ermöglicht das Produkt dank seiner Dimmfähigkeit eine präzise Steuerung der Lichtintensität, was den Komfort erhöht und Energie spart. Optimal für Wohnräume, Büros oder Gewerbe, unterstützt es eine nachhaltige Lebensweise.



## Deklaration

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL MPM-20-3.3 SNT Modul 14,9W 3,3V/ 4,5A |
| HERSTELLER CODE     | MPM-20-3.3                                     |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | MPM-20                                         |



## Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 27.2           |
| BREITE [MM]  | 52.4           |
| HÖHE[MM]     | 24             |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 20                      |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 3.3                     |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 4.5                     |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.